

Cable para instrumento monoaural supersilencioso 6 mm - *The Silent* - Código 8212

Descripción

CABLE MONOAURAL SUPER SILENCIOSO para audio profesional y conexión de instrumentos. Posee un alto blindaje debido al recubrimiento sobre el conductor con plástico conductivo sumado a la malla.

Especificaciones físicas

Conductor	Formación	7x0,20
	Sección (mm ²)	0,22
	Diámetro (mm.)	0,60
	Material	Cobre OFC
Aislamiento	Diámetro Ext. (mm)	1,70
	Espesor (mm.)	0,55
	Material	PE
Vaina Plástico Conductivo	Color	Blanco
	Diámetro (mm.)	2,30
	Material	PLUGTECH [®]
Blindaje	Color	Negro
	Tipo	Trenzado
	Formación	16x4x0,15
	Material	Cobre OFC
Cobertura exterior	Porcentaje de trenza	90%
	Diámetro Ext. (mm.)	6,00
	Espesor (mm.)	1,55
	Material PVC (ShA)	70
	Color	Negro

Características Eléctricas

Resistencia conductores: 80 Ω/Km
Impedancia: 80 Ω
Voltage máximo de operación: 100 V
Factor Velocidad: 0,80

Características Físicas

Temperatura de Servicio °C -15° / +70°
Peso 5,7 Kg x 100m